

MINÉROS UNI KLEBER

ZUSAMMENSETZUNG UND EIGENSCHAFTEN

MINÉROS-UNI Kleber ist ein mineralischer Werk trockenmörtel für die Verklebung von Natursteinen und das Einsetzen von Vierungen.

Werden Natursteinteile durch V4A Anker mechanisch verbunden, so kann durch MINÉROS-UNI Kleber eine kraftschlüssige Verklebung der Steinflächen erzeugt werden.

Da MINÉROS-UNI Kleber auch farbig lieferbar ist, können Klebenähte optisch dem Naturstein angeglichen werden.

VERARBEITUNG

MINÉROS-UNI Kleber wird nur mit reinem Wasser zu einer steifen plastischen Konsistenz angemörtelt. Der Untergrund muss frei von Staub, Verunreinigungen und losen Teilen sein. Vor dem Klebeauftrag sollten die Steine vorgehäst werden. Vor jedem Klebeauftrag ist die Kontaktfläche mit einer Schlämme aus MINÉROS-UNI Kleber vorzuarbeiten.

Der anschließende Klebeauftrag sollte nass in nass erfolgen. Schichtstärken von über ca. 4-5 mm sind zu vermeiden. Angrenzende Bauteile sind durch Abdecken zu schützen. Verunreinigungen auf umgebendem Naturstein sind im frischen Zustand sofort mit einem Schwamm zu entfernen.

Es darf nur soviel Mörtel angerührt werden, wie in ca. 30 min. verarbeitet werden kann. Einmal angesteifter Mörtel darf nicht wieder mit Wasser aufgerührt werden. Verklebungen dürfen nicht über gegebene Fugen und unterschiedliche Bauteile hinwegführen.

Eine Überarbeitung der Klebefugen, z.B. mit einer Farblasur, darf erst nach ausreichender Erhärtung und Standzeit des Mörtels erfolgen.

Die Verträglichkeit mit anderen Baustoffen ist prinzipiell durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. MINÉROS UNI-Kleber darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C (auch des Untergrundes) nicht verarbeitet werden.

LIEFERFORM

MINÉROS-UNI Kleber ist in der Körnung 0,5 mm lieferbar. Der Farbton wird nach einem eingesandten Natursteinmuster angepasst oder nach einer MINÉROS-Farbe rezeptiert.

Die Lieferung erfolgt in 25 kg Säcken. Er ist aufgrund dieser hochwertigen Verpackung bei trockener Lagerung ca. 6 Monate verwendbar.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Minéros Werkstoffmanufaktur GmbH | Garnisonstraße 5 | 93155 Hemau
Tel.: +49 (0) 9491 954 67 49 | Mail: info@mineros.de | Internet: www.mineros.de

Stand März 2022